

Tekniska data

HD 10 VT



Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

H230

HÖJDPUNKTER

- > Kompakta mått
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning

TEKNISKA DATA HD 10 VT (H230)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	2385
Tjänstevikt max.	kg	3110
Statisk linjelast, fram	kg/cm	12,1
Fran. klassificering värde/klass		12,1/PV2

Mått maskin

Total längd	mm	2530
Total höjd med	mm	2475
Hög lastning, min.	mm	1752
Axelavstånd	mm	1700
Total bredd	mm	1110
Maximal arbetsbredd	mm	1050
Markfrigång, mitten	mm	280
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	570/570
Spårkretsradie, inre	mm	2470

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1000
Valsdiameter, fram	mm	720
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Mått däck

Däckdimension, bak		205/60-R15
Däckbredd, bak	mm	1000
Antal däck, bak		4

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		18,2/24,8/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	9,6
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	65/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	33/20

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	42
Vattentank, innehåll	L	180

Tankinnehåll/volym

Additivtank, innehåll	L	18
-----------------------	---	----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Mekanisk batterifrånkiljare | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Skyddstak, presenning | Kantpackare och kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkiljare med vajerkontroll | Kilremsskydd