

Tekniske data

HD 12 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H230

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 12 VT (H230)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2595
Driftsvægt maks.	kg	3320
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	11,2
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,2/PV2
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1220
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1200
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		9,5/65-15
Bredde over dæk, bagest	mm	1140
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,2/24,8/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	38/23
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbrøder | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Tag, presenning | Kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Batteriafbrøder med wiretræksaktivering | Kileremsbeskyttelse