

Tekniske spesifikasjoner

HD 14i TT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med to hjulsett

H264

HØYDEPUNKTER

- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 14i TT (H264)

| Vekt | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte | kg | 3845 |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS | kg | 3545 |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS | kg | 3205 |
| Vekt i driftsklar stand maks. | kg | 4400 |
| Aksellast, foran/bak | kg | 1680/1865 |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse | | 5,6/PLO |
| Hjulbelastning per dekk, foran/bak | kg | 560/466,25 |

| Mål maskin | | |
|--|----|------|
| Total lengde | mm | 2965 |
| Total høyde med hytte | mm | 2720 |
| Høyde totalt med ROPS | mm | 2590 |
| Høyde lasting, min. | mm | 1820 |
| Akselavstand | mm | 1950 |
| Total bredde | mm | 1296 |
| Maksimal arbeidsbredde | mm | 1276 |
| Bakkeklaring, midten | mm | 305 |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | -/- |
| Svingradius, indre | mm | 2602 |

| Mål dekk | | |
|-----------------------------|----|------------|
| Dekkdimensjon, foran/bak | | 10,5/80-16 |
| Bredde over dekk, foran/bak | mm | 1127/1276 |
| Antall dekk, foran/bak | | 3/4 |

| Dieselmotor | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Produsent | | KUBOTA |
| Type | | V2403-CR-E5B |
| Sylindere, antall | | 4 |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min | | 36,8/50,0/2700 |
| Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min | | 37,4/50,1/2700 |
| Utslippsstandard | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling | | DOC-DPF |

| Kjøredrift | | |
|---------------------|------|--------|
| Hastighet, trinnløs | km/h | 0-10,0 |
| Klatreevne | % | 40 |

| Styring | | |
|---------------------|---|-------------|
| Pendlingsvinkel +/- | ° | 8 |
| Styring, type | | Leddstyring |

| Overrisslingsanlegg | | |
|------------------------|--|-------|
| Vannoverrissling, type | | Trykk |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde | | |
|------------------------------|---|-----|
| Drivstofftank, innhold | L | 73 |
| Vanntank, innhold | L | 260 |
| Additivtank, innhold | L | 18 |

| Lydnivå | | |
|--------------------------------|-------|-----|
| Lydeffektnivå L(wA), garantert | db(A) | 101 |

| Lydnivå | | |
|---|-------|----|
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 99 |

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbar og værbestandig instrumentpaneldeksel | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Batteriskillebryter | Trykkvannsoverrissling | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hydrostatisk styring | Vibrasjonsisolert førerplattform | Festering foran CompactLine | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme | ROPS, sammenleggbart | Førersete med setevarme, svart kunstskinn, komfortutstyr | Beltelåsovervåking | Radio | Beskyttelsestak presenning på ROPS | Termiske skjermkanter | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Panser med lydisolering | Løkk til vanntank, låsbar | Vanntappekran | Tilhengerfeste | Verktøykasse