

Tehnilised andmed

HD 13i VO



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H285

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

TEHNILISED ANDMED HD 13i VO (H285)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	4485
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4235
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaarega ROPS	kg	3915
Töökaal, max	kg	5430
Teljekoormus, ees/taga	kg	2120/2115
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	16,3/16,3
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,8/VT0

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2965
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Kogupikkus koos kabiiniga	mm	2977
Teljevahe	mm	1950
Teljevahe koos kabiiniga	mm	1960
Kogulaius	mm	1426
Maksimaalne töölaius	mm	1350
Kliirens, keskel	mm	305
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2690

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1300/1300
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	900/900
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-CR-E5B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		36,8/50,0/2700
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		37,4/50,1/2700
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	60/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	64/39

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	72/43
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	39/30
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,44/1,44

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	285

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurilaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiilrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskmee väljalaskekraan | Eesmine haakeas CompactLine

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | ROPS-kabiin, köetav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Turvavöö kinnituse kontroll | Raadio | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | HCQ tihedusastme mõõtur | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem, liides | töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Lisapeegel | Tööriistakomplekt | Valtsi serva valgustus