

Tekniska data

HD 13i VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H285

HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Kompakta mått
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 13i VO (H285)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	4485
Tjänstevikt med ROPS	kg	4235
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	3915
Tjänstevikt max.	kg	5430
Axellast, fram/bak	kg	2120/2115
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	16,3/16,3
Fran. klassificering värde/klass		10,8/VT0

Mått maskin		
Total längd	mm	2965
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Totallängd med hytt	mm	2977
Axelavstånd	mm	1950
Axelavstånd med hytt	mm	1960
Total bredd	mm	1426
Maximal arbetsbredd	mm	1350
Markfrigång, mitten	mm	305
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2690

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1300/1300
Valsdiameter fram/bak	mm	900/900
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		36,8/50,0/2700
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		37,4/50,1/2700
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	60/51
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	64/39

oscillation		
Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	72/43
Oscilleringsfrekvens, bak, I/II	Hz	39/30
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,44/1,44

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	285
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Kilremsskydd | Mekanisk batterifrånskiljare | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp | Dragögla fram, CompactLine

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS-hytt med uppvärmning | ROPS, fällbar | Bälteskontroll | Radio | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Pågrusspridare | HCQ packningsmätare | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem, gränssnitt | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Extra spegel | Verkytgssats | Belysning av valskanter