

Tekniset tiedot

# HC 180i P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

**H256**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöödyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 180i P (H256)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	17640
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	17305
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	16435
Työpaino, maks.	kg	18390
Akselikuorma, edessä/takana	kg	11385/6255
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	11410/6980
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	53,20
Ransk. luokitus, arvo/luokka		75,37/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3127,5

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6527
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3267
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	425
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	462/462
Raideympyrän säde, sisä	mm	4137
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31,6/25,7

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1697
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

## Ajovoimansiirto

Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61
--------------------------------------	---	-------

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	28/31
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,15/1,35
Keskispakovoima, edessä, I/II	kN	330/260

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, manuaalinen käyttö | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

## ERIKOISVARUSTUS

Traction Control -luistonesto, automaattinen | ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Taajuussäädin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut