

Tekniset tiedot

# HC 250i C P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

**H256**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätylöödyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 250i C P (H256)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	24375
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	24040
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	23175
Työpaino, maks.	kg	25130
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17570/6805
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	17600/7530
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	82,10
Ransk. luokitus, arvo/luokka		113,41/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3402,5

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6777
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3479
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2497
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4822
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	33,6/25,7

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1803
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		140

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

## Ajovoimansiirto

Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66
--------------------------------------	---	-------

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,10/1,20
Keskivakovoima, edessä, I/II	kN	350/250

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

## ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinohjauksen mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Taajuussäädin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut