

Tekniska data

HC 200i C



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H256

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 200i C (H256)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	19340
Tjänstevikt med ROPS	kg	19105
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	18135
Tjänstevikt max.	kg	21840
Axellast, fram/bak	kg	13255/6085
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	15030/6810
Statisk linjelast, fram	kg/cm	61,94
Fran. klassificering värde/klass		87,97/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3042,5

Mått maskin

Total längd	mm	6610
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3312
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	469/469
Spårkretsradie, inre	mm	4278
Frigångsvinkel, fram/bak	°	36,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		160,0/217,7/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		160,0/214,7/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	350/250

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Avstrykare av plast, för slät vals

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, för slät vals (dubbel, V-formad) | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Padfotsskal | Frekvensregulator | Motor-stopp-automatik | Kameran system | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Typgodkännande | Extra spegel | Verktygssats