

Technické údaje

# HC 70i P



**Silniční válece Série HC CompactLine**

Silniční váleec s ježkovým běhounem

**H287**

## VÝZNAČNÉ RYSY

- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Vysoká stoupavost
- > Kompaktní rozměry
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště

## TECHNICKÉ ÚDAJE HC 70i P (H287)

## Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou	kg	6855
Provozní hmotnost s ROPS	kg	6620
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	6305
Provozní hmotnost max.	kg	7360
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	4035/2820
Franc.klasifikace, hodnota/třída		32,02/VPM2
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	1410

## Rozměry stroje

Celková délka	mm	4439
Celková výška s kabinou	mm	2889
Celková výška s ROPS	mm	2878
Výška nakládání, minim.	mm	2878
Rozvor	mm	2336
Celková šířka s kabinou	mm	2018
Maximální pracovní šířka	mm	1680
Světlost podvozku, střed	mm	322
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	355/355
Poloměr otáčení vnitřní	mm	3310
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	38/41

## Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	1680
Průměr běhounu, vpředu	mm	1364
Síla běhounu, vpředu	mm	15
Druh běhounu, vpředu		Ježkový prvek
Výška ježkového běhounu	mm	82,5
Ježkový prvek, počet		84

## Rozměry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu		TR 14.9-24 8 PR
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1667
Počet pneumatik, vzadu		2

## Vznětový motor

Výrobce		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		54,6/74,3/2200
Výkon SAE J1995, kW / HP / ot/min		55,4/74,2/2200
Norma výfukových emisí		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF

## Jízdní pohon

Rychlost, pracovní chod	km/h	0-6,0
Rychlost, přepravní chod	km/h	0-9,4
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	54/60

## Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu	Hz	30
---------------------------	----	----

## Vibrace

Amplituda, vpředu	mm	1,88
Odstředivá síla, vpředu	kN	125

## Řízení

Úhel naklonění +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

## Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	123
-----------------------	---	-----

## Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	105
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	102

## VYBAVENÍ

Zásuvky 12 V (dvojité) | 2 velká venkovní zpětná zrcátka | Trojbodový kloubový mechanismus | Odkládací prostor za sedadlem řidiče | Odkládací prostor pod sedadlem řidiče | Odkládací prostory | Regulace proti prokluzu | Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Upevnění pro chladicí box | Režim ECO | Odpružené sedadlo řidiče s loketní opěrkou a bezpečnostním pásem | Držák nápoje | Možnost velkého náklonu vpředu i vzadu | Ochrana hadice na přední části vozu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Centrální servisní místa na jedné straně stroje | Stěrač z oceli, pro ježkový běhoun | Sedadlo řidiče, černá koženka

## ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina ROPS s topením a klimatizací (FOPS, stupeň I) | Sedadlo řidiče s vysokou opěrkou zad, látka antracit, komfortní výbava | Sledování zámku pásu | Tachograf | Rozhraní bluetooth pro Smart Doc | Tlačný štít | Měřič rychlosti | Automatické zastavení motoru | Kamerový systém | Houkačka při couvání | Automatická vibrace | Pracovní světlomety | Hlavní vypínač baterie | Palubní nářadí