

Tekniset tiedot

HC 130i C



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H254

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130i C (H254)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13210
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	13090
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	12235
Työpaino, maks.	kg	17650
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7600/5610
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8330/9320
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	35,51
Ransk. luokitus, arvo/luokka		49,4/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2805

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PSS
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		119,6/162,6/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		119,6/160,4/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/63

Tärinä

Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,05/1,1
Keskivakovoima, edessä, I/II	kN	290/220

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastoilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Junttajalkakuori | Lisälevyiviistin | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin