

Tekniset tiedot

HX 70i VT-S



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H297

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 70i VT-S (H297)

Painot

| | | |
|--|-------|-----------|
| Työpaino ohjaamon kanssa | kg | 7750 |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia | kg | 6725 |
| Työpaino, maks. | kg | 10340 |
| Akselikuorma, edessä/takana | kg | 3990/3760 |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg | 3560/6780 |
| Staattinen linjakuorma, edessä | kg/cm | 26,60 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka | | 20,8/VX1 |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana | kg | 940 |

Koneen mitat

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Kokonaispituus | mm | 4177 |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa | mm | 2960 |
| Kuorman korkeus, min. | mm | 2170 |
| Akseliväli | mm | 3000 |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa | mm | 1680 |
| Maksimaalinen työleveys | mm | 2770 |
| Maavara, keskellä | mm | 280 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 610/610 |
| Raideympyrän säde, sisä | mm | 2800 |

Valssien mitat

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| Valssin leveys, edessä | mm | 1500 |
| Valssin halkaisija, edessä | mm | 1140 |
| Valssin vahvuus, edessä | mm | 17 |
| Valssityyppi, edessä | | sileä/jaettu |
| Raidesiirtymä vasen/oikea | mm | 1270 |

Renkaiden mitat

| | | |
|--------------------------|----|----------|
| Rengaskoko, takana | | 11.00-20 |
| Renkaiden leveys, takana | mm | 1490 |
| Renkaiden määrä takana | | 4 |

Dieselmoottori

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Valmistaja | | KUBOTA |
| Tyyppi | | V3307-CR-TE5AB |
| Sylinterit, lukumäärä | | 4 |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm | | 54,6/74,3/2200 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm | | 55,4/74,2/2200 |
| Pakokaasunormi | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely | | DOC-DPF |

Ajovoimansiirto

| | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| Nopeus, portaaton | km/h | 0-11,1 |
| Säätely, portaaton | | HAMMTRONIC |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | % | 39/43 |

Tärinä

| | | |
|--------------------------------|----|-------------|
| Tärytaajuus, edessä, I/II | Hz | 42/50 |
| Amplitudi, edessä, I/II | mm | 0,58/0,40 |
| Keskikipakovoima, edessä, I/II | kN | 63,23/62,57 |

Ohjaus

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Heilahtelukulma +/- | ° | 4 |
| Ohjaus, tyyppi | | Neliveto, analoginen |

Valelulaiteisto

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Vesivalelu, tyyppi | | Paine |
|--------------------|--|-------|

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| Polttoainesäiliö, sisältö | L | 148 |
| Vesisäiliö, sisältö | L | 740 |

Melutaso

| | | |
|--------------------------------------|-------|-----|
| Äänitehotaso L(WA), taattu | db(A) | 104 |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 103 |

VARUSTEET

Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Taajuussäädin | Nopeuden esivalinta | Raidesiirtymä, hydraulinen | Tärytysautomaatiikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä, edessä ja takana | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaite | Ajopiirturi | Bluetooth-liitännät, Smart Doc | Smart Compact | Sääsäema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | Termiset suojailevyt | HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto