

Tekniset tiedot

HX 90i VT-S



Tandemjyrät Sarja HX

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H299

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 90i VT-S (H299)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9210
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	8100
Työpaino, maks.	kg	11910
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4865/4345
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	4440/7470
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	28,95
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,7/VX1
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1086,25

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4448
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2965
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3250
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1860
Maksimaalinen työleveys	mm	3050
Maavara, keskellä	mm	300
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	655/655
Raideympyrän säde, sisä	mm	3000

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1200
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jaettu
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1370

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1680
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		74,4/101,2/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		74,4/99,7/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,8
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	41/46

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,63/0,44
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	84,13/77,77

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	160
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	810
Lisäainesäiliö, sisältö	L	30

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Juomapidike | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääsasema | Kojelaudan suojus | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | Termiset suojalety | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaattikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto