

Tekniset tiedot

HX 90i VV



Tandemjyrät Sarja HX
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H299

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen laatu tiivistysparametrien optimaalisen asetuksen ansiosta
- > Älykäs vesivalelujärjestelmä
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HX 90i VV (H299)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9315
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	8220
Työpaino, maks.	kg	11930
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4270/4595
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	4290/7640
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	28,08/27,34
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,7/VT1

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4448
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2965
Kuorman korkeus, min.	mm	2170
Akseliväli	mm	3250
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1860
Maksimaalinen työleveys	mm	3050
Maavara, keskellä	mm	300
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	655/655
Raideympyrän säde, sisä	mm	3000

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	1370

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		74,4/101,2/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		74,4/99,7/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsitteily		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,6
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	43/48

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,68/0,44
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,68/0,44
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	84,13/77,77
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	84,13/77,77

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	4
Ohjaus, tyyppi		Neliveto, analoginen

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	160
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	810

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Juomapidike | Ohjaamon lattiaikkuna edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääsasema | Kojelaudan suojus | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Soranlevitin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | JDLink | Valssien reunavalaistus | Valssin valaistus | Coming Home -toiminto