

Tekniske data

# HX 70i VT-S



## Tandemtromler Serie HX

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H297

### HIGHLIGHTS

- > Høj kompressionskvalitet gennem optimal indstilling af kompressionsparametre
- > Avanceret vandoverrislingssystem
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HX 70i VT-S (H297)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7750
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6725
Driftsvægt maks.	kg	10340
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3990/3760
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	3560/6780
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	26,60
Fran. klassificering, værdi/klasse		20,8/VX1
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	940
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4177
Samlet højde med kabine	mm	2960
Højde læsning, minim.	mm	2170
Akselafstand	mm	3000
Samlet bredde med kabine	mm	1680
Maks. arbejdsbredde	mm	2770
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	610/610
Sporkredsradius, indvendig	mm	2800
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1500
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	1270
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1490
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,6/74,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-11,1
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	39/43
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,58/0,40

Vibration		
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	63,23/62,57
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	4
Styring, type		Alle hjul, analog
Overrislingsanlæg		
Vandoverrisling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	148
Vandtank, indhold	L	740
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrisling | ECO-tilstand | Frekvensregulator | Hastighedsvalg | Sporforskydning, hydraulisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Kamerateam, forrest og bagest | Arbejdsprojektør

## SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kantryk- og skæreeapparat | Grusspreder | Termiske skærme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Tromlekantbelysning | Tromlebelysning | Coming Home-funktion