

Technické údaje
HC 130i



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s hladkým behúňom

H254

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Hammtronic pre vysoký komfort, bezpečnosť a zníženie emisií
- > Prispôsobené možnosti konfigurácie a široká škála možností
- > Digital ready

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 130i (H254)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	13210
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	13090
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	12235
Prevádzková hmotnosť max.	kg	17650
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	7600/5610
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	8330/9320
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	35,51
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		49,42/VM3
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	2805

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	6117
Celková výška s kabínou	mm	3054
Celková výška s ROPS	mm	3054
Výška nakladania, minim.	mm	3054
Vzdialenosť náprav	mm	3266
Celková šírka s kabínou	mm	2474
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	461
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	477/477
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4131
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	34,2/23,7

Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1504
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	30
Typ behúňa, vpredu		hladká

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2122
Počet pneumatík, vzadu		2

Naftový motor

Výrobca		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PSS
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		119,6/162,6/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		119,6/160,4/2000
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF-SCR

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 12,1
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	52/58

Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	30/36
Amplitúda, vpredu, II	mm	2,05/1,1
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	290/220

Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	max. 12
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	280
Nádrž na AdBlue/DEF, objem	L	32

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I | Nezávislé kúrenie | Tachograf | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Ježkové škruhinové plášte | Vibračná doska | Automatika zastavenia motora | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Funkcia Coming Home | Odpájač akumulátora