

Techniniai duomenys

HC 140i



Grunto volai Serija HC
Grunto volas su lygiuoju vėlu

H254

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 140i (H254)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	14195
Darbinis svoris su ROPS	kg	14075
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	13220
Maks. darbinis svoris	kg	17070
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	8585/5610
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	11070/6000
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	40,12
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		55,8/VM4
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2805

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	34,2/23,7

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	30
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2122
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045PSS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		119,6/162,6/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		119,6/160,4/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 12,1
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC

Pavara		
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	51/57

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,05/1,1
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	290/220

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	103

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Vibrovolas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis