

Техникалық сипаттамалар

# HC 160i C



**Бір барабанды роликтер Серия HC**  
Бір барабанды компактор

**H254**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 160i C (H254)**

**Салмақтар**

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	16390
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	16270
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	15415
Жұмыс салмағы макс.	kg	19140
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	10845/5545
Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	13170/5970
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	50,68
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		71,11/VM5
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2772,5

**Машина Өлшемдері**

Жалпы ұзындығы	mm	6315
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3054
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3054
Білік аралық арақашықтық	mm	3266
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4131
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	34,2/23,7

**Габаритті таңғыштар**

Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	45
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric

**Шиналардың өлшемдері**

Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2122
Шиналар саны, артқы		2

**Дизельді қозғалтқыш**

Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PSS
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		119,6/162,6/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		119,6/160,4/2000
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR

**Тартпа жетегі**

Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,9
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC

**Тартпа жетегі**

Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	56/62
--	---	-------

**Вибрация**

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	28/31
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	2,10/1,35
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	330/260

**Рульдік басқару**

Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

**Резервуардың құрамы/құю мөлшері**

Жанармай бағы, мазмұны	L	280
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32

**Дыбыс деңгейі**

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

**АППАРАТУРА**

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

**АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ**

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Мотор тоқтату автоматика | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы