

Tekniske data

HC 50i P



Valsetog Serie HC CompactLine
Valsetog med stampefodstrømle

H288

HIGHLIGHTS

- > Høj stigningsevne
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Kompakte målinger
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA HC 50i P (H288)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	5410
Driftsvægt med ROPS	kg	5175
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4910
Driftsvægt maks.	kg	5870
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2945/2465
Fran. klassificering, værdi/klasse		25,53/VPM2
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	1232,5

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4040
Samlet højde med kabine	mm	2838
Samlet højde med ROPS	mm	2835
Højde læsning, minim.	mm	2835
Akselafstand	mm	2169
Samlet bredde med kabine	mm	2018
Maks. arbejdsbredde	mm	1370
Frihøjde, midt	mm	277
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	330/330
Sporkredsradius, indvendig	mm	3375
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	43/36

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1370
Tromlediameter, forrest	mm	1155
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefodder	mm	82,5
Stampefodder, antal		60

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		TR 12.4-24 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	1500
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		54,0/73,4/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		54,0/72,4/2200
Emissionsstandard		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC

Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,8
Stigningsevne med/uden vibration	%	54/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	30

Vibration		
Amplitude, forrest	mm	1,51
Centrifugalkraft, forrest	kN	69

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	123

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts- pendulknækled | Aflægning bag førersædet | Aflægningsrum under førersædet | Aflægning | Anti-skrud-regulering | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Fastgørelse til køleboks | ECO-tilstand | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Kopholder | Stor skråningsvinkel, forrest og bagest | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vedligeholdelsessteder centralt på siden af maskinen

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Bluetooth-interface til Smart Doc | Tag | Dozerblad | Speedometer | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Batteriafbryder