

## Caractéristiques techniques

# HD 10e OT



### Rouleaux tandem Série HD CompactLine

Rouleau tandem avec cylindre oscillant et jeu de roues

H289

### POINTS FORTS

- > Fonctionnement électrique, sans compromettre les performances de conduite et de compactage
- > Sans émission locale, avec une faible génération de bruit
- > Rendement élevé grâce aux moteurs électriques pour la vibration/oscillation
- > Récupération pour une durée de fonctionnement prolongée
- > Compactage avec oscillation

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HD 10e OT (H289)

Poids		
Poids opérationnel avec ROPS	kg	2595
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	2360
Poids opérationnel max.	kg	3030
Charge par essieu, avant/arrière	kg	1365/1230
Charge par essieu pour un poids opérationnel max., avant/arrière	kg	1560/1470
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	13,42
Classification française, valeur/classe		
Charge de roue par pneu, arrière	kg	307,5
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	2530
Hauteur totale avec ROPS	mm	2475
Hauteur de chargement, minimum	mm	1752
Empattement	mm	1700
Largeur totale	mm	1110
Largeur de travail maximale	mm	1050
Garde au sol, milieu	mm	280
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	570/570
Rayon de braquage intérieur	mm	2470
Dimensions rouleaux		
Largeur du rouleau, avant	mm	1000
Diamètre du cylindre, avant	mm	720
Épaisseur du cylindre, avant	mm	15
Type de rouleau, avant		lisse/plein
Marche en crabe, gauche/droite	mm	0/50
Dimensions pneus		
Taille des pneus, arrière		205/60-R15
Largeur sur pneus, arrière	mm	1000
Nombre de pneus, arrière		4
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 9,6
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	41/46
Batterie		
Tension nominale	V	48
Batterie, type		Ions lithium NMC
Capacité	kWh	23,4
Type de connecteur 230V / 400V		CEE 7/4 (type Schuko F); CEE 16A
Oscillation		
Force d'oscillation, avant, I/II	kN	36,6/21,32
Amplitude tangentielle, avant, I/II	mm	1,34/1,34
Direction		
Angle d'oscillation +/-	°	8

Direction		
Direction, type		Direction articulée
Système d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir d'eau, contenance	L	180
Réservoir d'additif, contenance	L	18
Niveau sonore		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	104
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	99

## ÉQUIPEMENT

Prise 12 V + USB | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Couvercle du tableau de bord verrouillable et imperméable | Arrosage à l'eau sous pression | Poste du conducteur avec montée des deux côtés | Levier de translation, gauche et droite | Marche en crabe, mécanique | Œillet d'attelage avant CompactLine | Dispositif de vibration automatique | Filtrage de l'eau (triple) | Étrier redresseur central | Purge d'eau centralisée

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

ROPS, rabattable | Contrôle de bouclage de la ceinture | Toit de protection | Dispositif de pression et de découpe de bordures | HAMM Temperature Meter (HTM) | Avertisseur de marche arrière | JDLink | Projecteurs de travail | Gyrophare | Eclairage de bords de rouleaux