

Technische gegevens

# HD 9 VV



**Tandemwalsen Serie HD CompactLine**

Tandemwals met twee vibratierollen

**H263**

## HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Eenzijdige rolomhang
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Compacte afmetingen

## TECHNISCHE GEGEVENS HD 9 VV (H263)

## Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1670
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	1500
Bedrijfgewicht max.	kg	1770
Asbelasting, voor / achter	kg	795/875
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	8,0/8,8
Franse classificatie, waarde/klasse		8,8/PV2

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2295
Totale hoogte met ROPS	mm	2210
Hoogte verlading, min.	mm	1580
Asafstand	mm	1560
Totale breedte	mm	1040
Maximale werkbreedte	mm	1000
Bodemspeling, midden	mm	230
Bochtstraal, binnen	mm	2130

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	900/900
Roldiameter, voor/achter	mm	620/620
Roldikte, voor/achter	mm	12/12
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld

## Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		16,1/21,9/2600
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		16,1/21,6/2600
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage V
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		-

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

## Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	61/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	17/11
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	17/11

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	33
Waterreservoir, inhoud	L	70

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	100

## UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenk koppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Clear Side | Drukwatersproeisysteem | V-snaarbescherming | Trilautomaat | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel

## SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | Extra rijhendel links | Veiligheidsdak | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Accuschakelaar | Motorkap met geluidsisolatie | Waterafvoerkraan | Gereedschapskist