

Tekniske data

HC 130i C VIO



Valsetog Serie HC
Valsetog med VIO-tromle

H254

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 130i C VIO (H254)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	13210
Driftsvægt med ROPS	kg	13090
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12235
Driftsvægt maks.	kg	17650
Akseltryk, forrest/bagest	kg	7600/5610
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	8330/9320
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	35,51
Fran. klassificering, værdi/klasse		49,4/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2805

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,2/23,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	20
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2122
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		119,6/162,6/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		119,6/160,4/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,1
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	57/63

Vibration

Amplitude, vibro	mm	1,95
Centrifugalkraft, vibro	kN	280

Oscillation

Oscillationskraft	kN	230,2
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentialamplitude, osci.	mm	1,62

Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	106

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-
pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper
og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand |
Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet
førerplads | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) |
Motorafhængigt varmesystem | Fatskriver | Bluetooth-interface til
Smart Doc | | Stamperfodslidplader | Monteringspladevibrator |
Motor-stop-automatik | Bakalarm | | Arbejdsprojektør | Coming Home-
funktion | Batteriafbryder