

Tekniske data

# HD+ 70i VO



## Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H302

### HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Kompression med oscillation
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HD+ 70i VO (H302)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7625
Driftsvægt med ROPS	kg	7445
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6730
Driftsvægt maks.	kg	10230
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3755/3870
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	25,03/25,80
Fran. klassificering, værdi/klasse		18,92/VT0

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1790
Maks. arbejdsbredde	mm	1635
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4230

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1500/1500
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1140/1140
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	41/45

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	48/58
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	80/65

Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	72/105

Oscillation		
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	33/40
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,05/1,05

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

## UDSTYR

Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrislning | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Tag | Kantryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Rotorblink