

技术数据

HD+ 80i VT



双钢轮压路机 系列 HD+
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

H302

亮点

- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > Digital ready

技术数据 HD+ 80i VT (H302)

重量

包括驾驶室在內的工作重量	kg	7465
工作重量, 带 ROPS	kg	7285
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	6570
最大工作重量	kg	10120
轴载荷, 前/后	kg	3930/3535
静态线性载荷, 前部	kg/cm	23,39
法国分级, 数值/等级		19,4/VX1; 8,8/PLO
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	883,75

机械设备尺寸

总长度	mm	4480
总高度, 含驾驶室	mm	2890
总高度, 含 ROPS	mm	2970
装载高度, 最小	mm	2080
轴距	mm	3340
总宽度, 含驾驶室	mm	1800
最大作业宽度	mm	1780
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	750/750
转向圆半径, 内侧	mm	4140

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前部	mm	1680
钢轮直径, 前轮	mm	1140
钢轮厚度, 前部	mm	17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	135

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后部		11.00-20
轮胎上的宽度, 后部	mm	1614
轮胎数量, 后部		4

柴油发动机

制造商		DEUTZ
型号		TCD 2.9 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0 - 9,75
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	43/48

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	48/58
振幅, 前部, I/II	mm	0,55/0,30
离心力, 前部, I/II	kN	80/65

转向系统

摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向

喷洒设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	120
水箱, 容量	L	700
添加剂箱, 容量	L	18

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	105

装备

可倾斜的仪表盘 | 压力洒水 | ECO 模式 | 速度预选 | 防振动驾驶台 | 轮迹偏移, 液压式 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口

特殊装备

暖风和空调 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | 天篷 | 切边/压边装置 | 保温围布 | HAMM 压实度计 (HCM) | HAMM 温度计 (HTM) | JDLINK | 工作大灯 | 旋转警示灯