

ข้อมูลทางเทคนิค

# HC 100i C



รถบด ซีรีส์ HC | H252  
รถบดที่มีดรัมเรียบ

## ไฮไลท์

- > Hammtronic เพื่อความสบาย ความปลอดภัยสูง และลดการปล่อยมลพิษ
- > การกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกที่หลากหลาย
- > Digital ready

ข้อมูลทางเทคนิค HC 100i C (H252)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	12040
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	11790
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	11065
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	15340
น้ำหนักบรรทุกเพลาลาด, ดันหน้า/ดันหลัง	kg	6405/5635
น้ำหนักบรรทุกเพลากลางขณะรับน้ำหนักการทำงานสูงสุดดันหน้า/ดันหลัง	kg	9450/5890
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดันหน้า	kg/cm	29,93
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คาประเภท		40,5/VM3
การรับน้ำหนักของล้อตัวอย่างแต่ละเส้น, ดันหลัง	kg	2817,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	6117
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	3054
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	3054
ความสูงรวมที่มีหลังคาป้องกัน, พลาสติก	mm	3054
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	3054
ระยะห่างเพลาลาด	mm	3266
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2474
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	461
ระยะห่างจากขอบถนน, ดันซ้าย/ดันขวา	mm	477/477
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	4131
มุมลาดเอียง, ดันหน้า/ดันหลัง	°	34,2/23,7
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดันหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดันหน้า	mm	1504
ความแข็งแรงของดรัม, ดันหน้า	mm	25
ประเภทของดรัม, ดันหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดันหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างตลอดแนวยาง, ดันหลัง	mm	2122
จำนวนยาง, ดันหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		JOHN DEERE
ประเภท		JDPS 4045EWS
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,7/2000
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/114,0/2000
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF-SCR
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 12,1
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสีเทือน	%	57/63
การสันสีเทือน		
ความถี่การสันสีเทือน, ดันหน้า, I/II	Hz	30/33
แอมพลิจูด, ดันหน้า, I/II	mm	1,95/0,85
แรงหนีศูนย์กลาง, ดันหน้า, I/II	kN	250/130
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	max. 12
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	280

ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
AdBlue/ถัง DEF, ความจุ	L	32
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	106
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	104

**อุปกรณ์ติดตั้ง**  
 เต้าเสียบ 12 โวลต์ (2 ช่อง) | กระจุกมองหลังด้านนอกขนาดใหญ่ 2 บาน | ขดต่อเคเบิลหุ้มแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผลบนจอ ไฟแสดงสถานะและปุ่มฟังก์ชัน | รูปแบบการทำงาน Easy Drive | โหมด ECO | ตัวเลือกความเร็ว | ตัวป้องกันล้อที่ส่วนหน้าของรถ | แทนคนขับขับเคลื่อนสันสีเทือน | ระบบสันสีเทือนอัตโนมัติ

**อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ**  
 ห้องขับ ROPS ที่มีระบบทำความร้อนและปรับอากาศ (FOPS, ระดับ I) | ระบบทำความร้อนภายใน | ทาโคกราฟ | อินเตอร์เฟส Bluetooth สำหรับ Smart Doc | ไบรด์ตันดิน | เกาะตัวรอง | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | ระบบกลอง | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ฝาเครื่องยนต์ที่มีช่องเปิดแบบคอมฟอร์ทที่เป็นไฟฟ้า | ฟังก์ชัน Coming Home | สวิตช์ตัดไฟเบตเตอรี่