

Tekniske data

HC 250i C VC



Valsetog Serie HC

Valsetog med vibrationsknuserromle

H256

HIGHLIGHTS

- > 2 i 1: Knusning og kompression i én arbejdsgang
- > Høj knusekraft gennem høj punktlast
- > Bredt anvendelsesområde (f.eks. veje, lossepladser, minedrift i åbne brud etc.)
- > Nyt værktøjsholdesystem til enkel udskiftning
- > Robust drev, No-Spin-aksel og 3-punkts-pendulknækked til fremragende traktion og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA HC 250i C VC (H256)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	24270
Driftsvægt maks.	kg	25020
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17465/6805
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	81,92
Fran. klassificering, værdi/klasse		-
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3403

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6871
Samlet højde med kabine	mm	3046
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3553
Samlet bredde med kabine	mm	2496
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	580/580
Sporkredsradius, indvendig	mm	4904
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	44,6/25,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1710
Tromletykkelse, forrest	mm	35
Tromletype, forrest		VC
Værktøjsholder, antal		126

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		EM 23.5-25/20PR TL
Bredde over dæk, bagest	mm	2082
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC/manuel
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest	Hz	27
Amplitude, forrest	mm	2,05
Centrifugalkraft, forrest	kN	350,0

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Værktøjsindsats

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Frekvensregulator | Motor-stop-automatik | Kerasystem | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjul med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Ekstraspejl | Værktøjskit