

Tehnilised andmed

# HC 250i C VC



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Teerull purustusrullvaltsiga VC

**H256**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kaks ühes: Purustamine ja tihendamine ühe tööoperatsiooniga
- > Suur murdmisjõud tänu suurele punktkoormusele
- > Lai valik rakendusi (nt maanteed, prügilad, avakaevandused jne)
- > Uus tööriistade hoidikusüsteem hõlpsaks vahetamiseks
- > Tugev ajam, pöörlemisvaba telg, 3-punkti-pendelliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

## TEHNILISED ANDMED HC 250i C VC (H256)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	24270
Töökaal, max	kg	25020
Teljekoormus, ees/taga	kg	17465/6805
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	81,92
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		-
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3403

## Masina mõõtmised

Kogupikkus	mm	6871
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3553
Kogulaius kabiiniga	mm	2496
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	580/580
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4904
Ülendinurk, ees/taga	°	44,6/25,7

## Valtside mõõtmised

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1710
Valtsi paksus, ees	mm	35
Valtsi liik, ees		VC
Tööriistahoidikute arv		126

## Rehvide mõõtmised

Rehvide suurus, taga		EM 23.5-25/20PR TL
Laius üle rehvide, taga	mm	2082
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 6.1 L6
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		160,0/217,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		160,0/214,7/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC/käsitsi
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
Amplituud, ees	mm	2,05
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	350,0

## Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	336
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

## VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Tööriistaotsakud

## ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käeto e mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Sagedusregulaator | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahküliti | Lisapeegel | Tööriistakomplekt