



CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 16 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Side view MS 16 D transport position



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 16 D

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	350	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	4600
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на среднем сите	
Вместимость воронки, м ³	8	Ширина x Длина, мм	650 x 9100
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	4600
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Конвейер для сброса негабарита	
Высота сброса, около, мм	–	Ширина x Длина, мм	650 x 1800
Конвейер для загрузки грохота		Высота сброса, около, мм	–
Ширина x Длина, мм	1050 x 9600	Конвейер для негабарита	
Высота сброса, около, мм	–	Ширина x Длина, мм	500 x 8500
Сортировочное оборудование		Высота сброса, около, мм	4700
Тип	Трехдечный грохотscreen	Ходовая часть	
Ширина x Длина, мм	1520 x 4270	Тип	D3, гусеничная
Конвейер для подрешетного продукта		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	1200 x 6300	Тип	дизель-гидравлический
Высота сброса, около, мм	3900	Мощность двигателя, кВт	75
		Транспортные размеры	
		Транспортная высота, около, мм	3450
		Транспортная длина, около, мм	15610
		Транспортная ширина, около, мм	3000
		Масса при транспортировке, около, кг	29000