



QUARRY LINE

## MOBISCREEN MS 18 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 18 Z



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 18 Z-AD

<b>Приемный бункер</b>		<b>Боковой разгрузочный конвейер для промежуточных фракций</b>	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	500	Ширина х Длина, мм	650 х 9100
Макс. размеры загружаемого материала, мм	500 х 500	Высота сброса, около, мм	3300
Высота загрузки, мм	3750 (3000)	<b>Главный разгрузочный конвейер</b>	
Вместимость воронки, м³	6,5	Ширина х Длина, мм	1400 х 6400
<b>Загрузочный конвейер</b>		Высота сброса, около, мм	3750
Ширина х Длина, мм	1400 х 5000	<b>Ходовая часть</b>	
Высота сброса, около, мм	–	Тип	D3, гусеничная
<b>Сортировочное оборудование</b>		<b>Силовой агрегат</b>	
Тип	Двухдечный грохотscreen	Тип	дизель-электрический
Ширина х Длина, мм	1800 х 5000	Мощность двигателя, кВт	98
<b>Разгрузочный конвейер для мелких фракций</b>		Генератор, кВА	85
Ширина х Длина, мм	1400 х 4850	<b>Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)</b>	
Высота сброса, около, мм	–	Транспортная высота, около, мм	3450
<b>Боковой конвейер для мелких фракций</b>		Транспортная длина, около, мм	18200
Ширина х Длина, мм	800 х 9100	Транспортная ширина, около, мм	3080
Высота сброса, около, мм	4100	Масса при транспортировке, около, кг	29000
		Рабочая масса, около, кг	33000