



CONTRACTOR LINE

MOBISCREEN MS 19 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 19 D в транспортном положении



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 19 D

Приемный бункер		Конвейер для остатка на нижнем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	500	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Макс. размеры загружаемого материала, мм	150 x 150	Высота сброса, около, мм	5100
Высота загрузки, мм	3635	Конвейер для остатка на среднем сите	
Вместимость воронки, м³	8	Ширина x Длина, мм	800 x 10300
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	5100
Ширина x Длина, мм	1200 x 3500	Конвейер для сброса негабарита	
Высота сброса, около, мм	–	Ширина x Длина, мм	650 x 1800
Конвейер для загрузки грохота		Высота сброса, около, мм	–
Ширина x Длина, мм	1050 x 11800	Конвейер для негабарита	
Высота сброса, около, мм	–	Ширина x Длина, мм	500 x 8500
Сортировочное оборудование		Высота сброса, около, мм	4700
Тип	Трехдечный грохотscreen	Ходовая часть	
Ширина x Длина, мм	1520 x 6100	Тип	D4, гусеничная
Конвейер для подрешетного продукта		Силовой агрегат	
Ширина x Длина, мм	1200 x 8000	Тип	дизель-гидравлический
Высота сброса, около, мм	4600	Мощность двигателя, кВт	93
		Транспортные размеры	
		Транспортная высота, около, мм	3450
		Транспортная длина, около, мм	17600
		Транспортная ширина, около, мм	3060
		Транспортная ширина, около, мм	36500