



QUARRY LINE

MOBISCREEN MS 20 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 20 Z



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 20 Z-AD

Приемный бункер		Боковой разгрузочный конвейер для промежуточных фракций	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	650	Ширина x Длина, мм	800 x 9000
Макс. размеры загружаемого материала, мм	200 x 300 x 500	Высота сброса, около, мм	3580
Высота загрузки, мм	4690	Главный разгрузочный конвейер	
Вместимость воронки, м ³	7	Ширина x Длина, мм	1600 x 6400
Загрузочный конвейер		Высота сброса, около, мм	3750
Ширина x Длина, мм	1600 x 5000	Ходовая часть	
Высота сброса, около, мм	–	Тип	D4, гусеничная
Сортировочное оборудование		Силовой агрегат	
Тип	Двухдечный грохотscreen	Тип	дизель-электрический
Ширина x Длина, мм	2050 x 6000	Мощность двигателя, кВт	164
Разгрузочный конвейер для мелких фракций		Генератор, кВА	180
Ширина x Длина, мм	1800 x 6000	Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)	
Высота сброса, около, мм	–	Транспортная высота, около, мм	3950
Боковой конвейер для мелких фракций		Транспортная длина, около, мм	19750
Ширина x Длина, мм	1000 x 9000	Транспортная ширина, около, мм	3400
Высота сброса, около, мм	4100	Масса при транспортировке, около, кг	34000
		Рабочая масса, около, кг	40000