



QUARRY LINE

MOBISCREEN MS 23 D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ МОБИЛЬНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА



Схема MS 23 D



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS 23 D

Приемный бункер		Конвейер для сброса остатка на среднем сите	
Макс. производительность при загрузке, около, т/ч	800	Ширина x Длина, мм	800 x 3800
Макс. размеры загружаемого материала, мм	200 x 200	Конвейер для остатка на среднем сите	
Высота загрузки, мм	3400	Ширина x Длина, мм	800 x 10000
Вместимость воронки, м³	–	Высота сброса, около, мм	4390
Загрузочный конвейер		Конвейер для сброса негабарита	
Ширина x Длина, мм	1800 x 14000	Ширина x Длина, мм	1000 x 3800
Высота сброса, около, мм	–	Конвейер для негабарита	
Сортировочное оборудование		Ширина x Длина, мм	1000 x 10000
Тип	Трехдечный грохот	Высота сброса, около, мм	4390
Ширина x Длина, мм	2300 x 8000	Ходовая часть	
Конвейер для подрешетного продукта		Тип	D7, гусеничная
Ширина x Длина, мм	1800 x 14000	Силовой агрегат	
Высота сброса, около, мм	5965	Тип	дизель-электрический
Конвейер для сброса остатка на нижнем сите		Мощность двигателя, кВт	225
Ширина x Длина, мм	800 x 3800	Генератор, кВА	250
Высота сброса, около, мм	–	Транспортные размеры (машина разобрана для транспортировки)	
Конвейер для остатка на нижнем сите		Транспортная высота, около, мм	4100
Ширина x Длина, мм	800 x 10000	Транспортная длина, около, мм	13600
Высота сброса, около, мм	4390	Транспортная ширина, около, мм	4340
		Масса при транспортировке, около, кг	14000
		Рабочая масса, около, кг	85000