

Műszaki adatok

HD 14i TT



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két kerékkészlettel

H264

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HD 14i TT (H264)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	3845
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	3545
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	3205
Max. üzemi tömeg	kg	4400
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	1680/1865
Franc. osztályozás, érték/osztály		5,6/PLO
Kerékterhelés gumiabroncsként, elől/hátul	kg	560/466,25

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2965
Teljes magasság kabinnal	mm	2720
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2590
Felrakási magasság, minimum	mm	1820
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1296
Maximális munkaszélesség	mm	1276
Szabad-magasság, középén	mm	305
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	-/-
Fordulókör sugara, belül	mm	2602

Abroncsméretek

Abroncsméret, elől/hátul		10.5/80-16
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1127/1276
Abroncsok száma, elől/hátul		3/4

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-CR-E5B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,8/50,0/2700
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		37,4/50,1/2700
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-10,0
Kapaszkodóképesség	%	40

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víztartály, tartalom	L	260
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	101
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	99

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | CompactLine vontatószem elől | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtéssel | ROPS, lehajtható | Fekete műbőr vezetőülés ülésfűtéssel, kényelmi felszereltség | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Rádió | Ponyva védőtető ROPS keretre | Abroncsmelegítő paplanok | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető hangszigeteléssel | Víztartályfedél, lezárható | Vízleeresztő csap | Vonóhorog | Fedélzeti szerszám