

Dati tecnici

HD 14i TT



Rulli tandem Serie HD CompactLine

Rullo tandem con due set ruote

H264

PEZZI FORTI

- > Facile da trasportare, facile da caricare
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere

DATI TECNICI HD 14i TT (H264)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	3845
Peso esercizio con ROPS	kg	3545
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	3205
Peso di esercizio max.	kg	4400
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	1680/1865
Classificazione franc., valore/classe		5,6/PLO
Carico sulla ruota per pneumatico, anteriore/posteriore	kg	560/466,25

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	2965
Altezza complessiva con cabina	mm	2720
Altezza complessiva con ROPS	mm	2590
Altezza caricamento, minim.	mm	1820
Interasse	mm	1950
Larghezza complessiva	mm	1296
Larghezza di lavoro massima	mm	1276
Altezza da terra, centrale	mm	305
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	-/-
Raggio di curvatura, interno	mm	2602

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		10.5/80-16
Ampiezza sugli pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1127/1276
Numero pneumatici, anteriori/posteriori		3/4

Motore diesel		
Produttore		KUBOTA
Variante di vendita		V2403-CR-E5B
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		36,8/50,0/2700
Potenza SAE J1995, kW/HP/giri/min		37,4/50,1/2700
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-10,0
Capacità di salita	%	40

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	8
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	73

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	260
Serbatoio additivi, contenuto	L	18

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	101
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	99

DOTAZIONE

Presa a 12 V | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Copertura quadro strumenti chiudibile e protetta dagli agenti atmosferici | Maniglie di salita sx/dx | Sezionatore batteria | Nebulizzazione idrica | posto conducente con accesso da due lati | Sterzata idrostatica | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Occhiello di traino anteriore CompactLine | Pacchetto illuminazione per la circolazione su strade pubbliche

OPZIONE

Cabina ROPS con riscaldamento | ROPS, pieghevole | Sedile di guida con riscaldamento sedile, similpelle nera, dotazione comfort | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Radio | Tettuccio di protezione, tela, sul ROPS | Grembiuli termici | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Cofano motore con insonorizzazione | Coperchio del serbatoio d'acqua, chiudibile | Rubinetto di scarico | Gancio di traino | Utensile di bordo