

Tekniske data

# HD 14i VV



**Tandemtromler Serie HD CompactLine**

Tandemtromle med to vibrationstromler

H285

## HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger

## TEKNISKE DATA HD 14i VV (H285)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	4685
Driftsvægt med ROPS	kg	4435
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4115
Driftsvægt maks.	kg	5630
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2255/2180
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	16,3/15,8
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,6/VT0

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2965
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Samlet længde med kabine	mm	2977
Akselafstand	mm	1950
Akselafstand med kabine	mm	1960
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1430
Frihøjde, midt	mm	305
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2650

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1380/1380
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	898/898
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	16/16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,8/50,0/2700
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		37,4/50,1/2700
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	60/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	60/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31

## Vibration

Amplitude, bagest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	64/39
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	64/39

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	285

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Kileremsbeskyttelse | Mekanisk batteriafbryder | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafledning | Ophængsøjer forrest, CompactLine

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS-kabine med varme | ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Radio | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | HCQ-komprimeringsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Telematiksystem, grænseflade | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Ekstraspejl | Værktøjskit | Tromlekantbelysning