

Tehnilised andmed

# HD 14i VV



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H285**

## **TÄHTSAIMAD OMADUSED**

- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed

## TEHNILISED ANDMED HD 14i VV (H285)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	4685
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4435
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	4115
Töökaal, max	kg	5630
Teljekoormus, ees/taga	kg	2255/2180
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	16,3/15,8
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,6/VT0

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2965
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Kogupikkus koos kabiiniga	mm	2977
Teljevahe	mm	1950
Teljevahe koos kabiiniga	mm	1960
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1430
Kliirens, keskel	mm	305
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2650

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1380/1380
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	898/898
Valtsi paksus, ees/taga	mm	16/16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-CR-E5B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		36,8/50,0/2700
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		37,4/50,1/2700
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	60/51
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	60/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Amplituud, taga, I/II	mm	0,51/0,31

## Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	64/39
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	64/39

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	285

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Kiirrihmakaitsega | Mehaaniline aku lahklüliti | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan | Eesmine haakeas CompactLine

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | ROPS-kabiin, köetav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS) | Turvavöö kinnituse kontroll | Raadio | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Killustikupuistur | HCQ tihedusastme mõõtur | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem, liides | töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Lisapeegel | Tööriistakomplekt | Valtsi serva valgustus