

Tehnilised andmed

HC 70i



Pinnaserullid Seeria HC CompactLine
Teerull silevaltsiga

H287

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suur ülesronimise võime

TEHNILISED ANDMED HC 70i (H287)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	7060
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	6825
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	6510
Töökaal, max	kg	8230
Teljekoormus, ees/taga	kg	4240/2820
Staatileline joonkoormus, ees	kg/cm	25,24
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		31,9/VM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1410

Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4439
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2883
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2878
Laadimiskõrgus, min	mm	2878
Teljevahe	mm	2336
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1680
Kliirens, keskel	mm	322
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	355/355
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3310
Ülendinurk, ees/taga	°	38/40

Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	1680
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1216
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 14.9-24 6 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1667
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V3307-CR-TE5AB
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,6/74,3/2200
Võimsus SAE J1995, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam		
Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-8,7
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/36
Amplituud, ees, I/II	mm	1,69/0,68

Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	125/95
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	123
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel | Plastist kaabits, silevaltsile | Juhiiste, must kunstnahk

ERIVARUSTUS

Kombikaabits silevaltsile ja tambitsümbristele | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Kõrge seljatoega juhiiste, antratsiidikarva kangas, mugavusvarustus | Turvavöö kinnituse kontroll | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Klotsvaltsi poolmed | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | Vibratsiooniautomaatika | töötuled | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt