

Műszaki adatok

# HC 50i P



**Úthengerek Sorozat HC CompactLine**  
Úthenger döngölőlábás paláస్తal

H287

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagyfokú kapaszkodóképesség
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Kompakt méretek
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához

## MŰSZAKI ADATOK HC 50i P (H287)

## Tömegek

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Üzemi tömeg kabinnal                        | kg | 5410       |
| Üzemi tömeg ROPS kerettel                   | kg | 5175       |
| Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül | kg | 4910       |
| Max. üzemi tömeg                            | kg | 5870       |
| Tengelyterhelés elől/hátul                  | kg | 2945/2465  |
| Franc. osztályozás, érték/osztály           |    | 25,53/VPM2 |
| Kerékterhelés abronconként hátul            | kg | 1232,5     |

## A gép méretei

|  |    |         |
|--|----|---------|
| Teljes hossz                           | mm | 4040    |
| Teljes magasság kabinnal               | mm | 2838    |
| Teljes magasság ROPS kerettel          | mm | 2835    |
| Felrakási magasság, minimum            | mm | 2835    |
| Tengelytávolság                        | mm | 2169    |
| Teljes szélesség kabinnal              | mm | 2018    |
| Maximális munkaszélesség               | mm | 1370    |
| Szabad-magasság, közepén               | mm | 277     |
| Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal | mm | 330/330 |
| Fordulókör sugara, belül               | mm | 3375    |
| Rézsűszög, elől/hátul                  | °  | 43/36   |

## Palástok méretei

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Palástszélesség elől     | mm | 1370       |
| Palásttátmérő elől       | mm | 1155       |
| Palástvastagság elől     | mm | 15         |
| Palástfajta, elől        |    | Döngölőláb |
| A döngölőlábak magassága | mm | 82,5       |
| Döngölőlábak, darabszám  |    | 60         |

## Abroncsméretek

|                            |    |                 |
|----------------------------|----|-----------------|
| Abroncsméret házul         |    | TR 12.4-24 8 PR |
| Abroncsok szélessége hátul | mm | 1500            |
| Abroncsok száma hátul      |    | 2               |

## Dízelmotor

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Gyártó  |  | KUBOTA                  |
| Típus   |  | V3307-CR-TE5AB          |
| Hengerek, darabszám                               |  | 4                       |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |  | 54,6/74,3/2200          |
| SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc |  | 55,4/74,2/2200          |
| Kipufogógáz szabvány                              |  | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Kipufogógáz utókezelés                            |  | DOC-DPF                 |

## Járószerkezet hajtás

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Sebesség, munkamenet                            | km/h | 0-6,0  |
| Sebesség, szállítomenet                         | km/h | 0-11,8 |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül | %    | 54/60  |

## Vibráció

|                            |    |    |
|----------------------------|----|----|
| Vibrációs frekvencia, elől | Hz | 30 |
|----------------------------|----|----|

## Vibráció

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Amplitúdó, elől         | mm | 1,51 |
| Centrifugális erő, elől | kN | 69   |

## Kormányzás

|                 |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| Lengésszög +/-  | ° | 10                 |
| Kormányzás, mód |   | Csuklós kormányzás |

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

|                            |   |     |
|----------------------------|---|-----|
| Üzemanyagtartály, tartalom | L | 123 |
|----------------------------|---|-----|

## Zajszint

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált                           | db(A) | 105 |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva | db(A) | 102 |

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Tárolórekesz a vezetőülés mögött | Tárolórekesz a vezetőülés alatt | Tárolórekeszek | Kipörgésgátló szabályozás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Rögzítés hűtőbokschoz | ECO üzemmód | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | Italtartó | Nagyarányú rézsűszög elől és hátul | Tömlővédő a jármű elülső részén | Regzésmentesített vezetőállás | Központi karbantartási helyek a gép egyik oldalán | Acél lezuható, döngölőláb palásthoz | Fekete műbőr vezetőülés

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Vezetőülés magas háttámlával, antracit anyag, kényelmi felszereltség | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Menetiró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Vibrációs automatika | Munkafényszóró | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám