

Tekniset tiedot

HC 70i P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine

Yksivalssinen tiivistin junttajalkavalssilla

H288

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Suuri nousukyky
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 70i P (H288)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	6855
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	6620
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	6305
Työpaino, maks.	kg	7360
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4035/2820
Ransk. luokitus, arvo/luokka		32,1/VPM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1410

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4439
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2889
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2878
Kuorman korkeus, min.	mm	2878
Akseliväli	mm	2336
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1680
Maavara, keskellä	mm	322
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	355/355
Raideympyrän säde, sisä	mm	3310
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	38/41

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1364
Valssin vahvuus, edessä	mm	15
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	82,5
Junttajalat, lukumäärä		84

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 14.9-24 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1667
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,0/73,4/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		54,0/72,4/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-9,4
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	30

Tärinä		
Amplitudi, edessä	mm	1,88
Keskipakovoima, edessä	kN	125

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	123

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaatonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaukun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohdat keskitetysti koneen yhdellä puolella

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaattikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | JDLINK | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin