

Dati tecnici

# HC 70i P



## Rulli compattatori Serie HC CompactLine

Rullo compattatore con tamburo a piede di montone

H288

### PEZZI FORTI

- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Elevata capacità di salita
- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere

**DATI TECNICI HC 70i P (H288)**

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	6855
Peso esercizio con ROPS	kg	6620
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6305
Peso di esercizio max.	kg	7360
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	4035/2820
Classificazione franc., valore/classe		32,1/VP2
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	1410

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4439
Altezza complessiva con cabina	mm	2889
Altezza complessiva con ROPS	mm	2878
Altezza caricamento, minim.	mm	2878
Interasse	mm	2336
Larghezza complessiva con cabina	mm	2018
Larghezza di lavoro massima	mm	1680
Altezza da terra, centrale	mm	322
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	355/355
Raggio di curvatura, interno	mm	3310
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	38/41

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1680
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1364
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	15
Tipo tamburo, anteriore		Piede di montone
Altezza dei piedi di montone	mm	82,5
Piedi di montone, numero		84

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		TR 14.9-24 8 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1667
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		54,0/73,4/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		54,0/72,4/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC

Trasmissione		
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-9,4
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	54/60

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore	Hz	30
Ampiezza, anteriore	mm	1,88
Forza centrifuga, anteriore	kN	125

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	123

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	105
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

**DOTAZIONE**

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Piano d'appoggio dietro al sedile di guida | Portaoggetti sotto il sedile di guida | Piani d'appoggio | Controllo antislittamento | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Fissaggio per frigo portatile | Modalità ECO- | Sedile di guida ammortizzato con bracciolo e cintura di sicurezza | Portabevande | Ampio angolo di attacco anteriore e posteriore | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Punti di manutenzione centrali sul lato macchina

**OPZIONE**

Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Tettuccio di protezione | Lama apripista | Misuratore di velocità | Spegnimento automatico del motore | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | JDLink | Fari di lavoro | Sezionatore batteria