

Technische gegevens

HC 70i P



Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine

Verdichtingswals met schapenpootrol

H288

HIGHLIGHTS

- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Hoog klimvermogen
- > Compacte afmetingen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 70i P (H288)
Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	6855
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	6620
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	6305
Bedrijfsgewicht max.	kg	7360
Asbelasting, voor / achter	kg	4035/2820
Franse classificatie, waarde/klasse		32,1/VPM2
Wielbelasting per band, achter	kg	1410

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4439
Totale hoogte met cabine	mm	2889
Totale hoogte met ROPS	mm	2878
Hoogte verlading, min.	mm	2878
Asafstand	mm	2336
Totale breedte met cabine	mm	2018
Maximale werkbreedte	mm	1680
Bodemspeling, midden	mm	322
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	355/355
Bochtstraal, binnen	mm	3310
Hellingshoek, voor/achter	°	38/41

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1680
Roldiameter, voor	mm	1364
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	82,5
Schapenpoten, aantal		84

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		TR 14.9-24 8 PR
Breedte over band, achter	mm	1667
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,0/73,4/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		54,0/72,4/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-9,4
klimvermogen met/zonder vibratie	%	54/60

Vibratie

Trilfrequentie, voor	Hz	30
Amplitude, voor	mm	1,88
Centrifugaalkracht, voor	kN	125

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	123
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Veiligheidsdak | Grondschuif | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | JDLINK | Werkschijnwerper | Accuschakelaar