

Dane techniczne

# HC 160i C P



**Walce do robót ziemnych Seria HC**  
Walec do robót ziemnych z bębniem okołkowanym

H254

## NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Hammtronic dla wysokiego komfortu, bezpieczeństwa i redukcji emisji spalin
- > Możliwość indywidualnej konfiguracji i szeroki zakres opcji
- > Digital ready

## DANE TECHNICZNE HC 160i C P (H254)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	16280
Masa robocza z ROPS	kg	16160
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	15305
Masa robocza maks.	kg	17620
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	10735/5545
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	11650/5970
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	50,16
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		71,1/VPM5
Nacisk koła na oponę, tył	kg	2772,5

Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	6315
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3054
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3054
Wysokość całkowita z dachem ochronnym z tworzywa sztucznego	mm	3054
Wysokość załadunkowa, min.	mm	3054
Rozstaw osi	mm	3266
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2474
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	461
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	477/477
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4131
Kąt natarcia, przód/tył	°	33,7/23,7

Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1697
Grubość bębna, przód	mm	30
Rodzaj bębna, przód		Kołek
Wysokie kołki bębna	mm	112
Kołki, liczba		130

Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		TR 23.1/18-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2154
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny		
Producent		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PSS
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		119,6/162,6/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		119,6/160,4/2000
Norma spalin		EU Stage V/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 11,9

Napęd jezdny		
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC

Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	59/66
--	---	-------

Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	28/31
Amplituda, przód, I/II	mm	2,15/1,35
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	330/260

Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	max. 12

Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
---------------------------	--	------------------------------

Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	280
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32

Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	103

## WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Ogrzewanie postojowe | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Automatyka zatrzymania silnika | Akustyczny sygnalizator cofania | JDLINK | Reflektory robocze | Funkcja Coming Home | Odłącznik akumulatora