

Tekniska data

# HC 130i VIO



**Envalsvältar Serie HC**  
Envalsvält med VIO-vals

**H254**

## HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

## TEKNISKA DATA HC 130i VIO (H254)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	13210
Tjänstevikt med ROPS	kg	13090
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	12235
Tjänstevikt max.	kg	17650
Axellast, fram/bak	kg	7600/5610
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	8330/9320
Statisk linjelast, fram	kg/cm	35,51
Fran. klassificering värde/klass		48,12/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2805

## Mått maskin

Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

## Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2

## Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PSS
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		119,6/162,6/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		119,6/160,4/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,1
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	52/58

## Vibration

vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitud, vibra	mm	1,95
Centrifugalkraft, vibra	kN	280

## oscillation

Oscilleringskraft	kN	230,2
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentiell amplitud, osci	mm	1,62

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

## UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | | Padfotsskal | Buren plattkompaktör | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare