

Të dhënat teknike

HC 160i C P



Rula Seria HC

Rul me shtresë me bazament stampues

H254

PIKAT KRYESORE

- > Performancë e lartë e kompaktimit
- > Platformë e gjerë e shoferit me konceptin e drejtimin lehtë
- > Hammtronic për komoditet të lartë, siguri dhe emetime të reduktuara
- > Mundësi të konfigurimit të personalizuar dhe një gamë e gjerë opsionesh
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HC 160i C P (H254)

| Peshat | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Pesha e punës me kabinën | kg | 16280 |
| Pesha e punës me ROPS | kg | 16160 |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS | kg | 15305 |
| Pesha maks. e punës | kg | 17620 |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa | kg | 10735/5545 |
| Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa | kg | 11650/5970 |
| Ngarkesa statike lineare, përpara | kg/cm | 50,16 |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa | | 71,1/VPM5 |
| Ngarkesa për gomë, mbrapa | kg | 2772,5 |

| Dimensionet e makinës | | |
|---------------------------------------------|----|-----------|
| Gjatësia totale | mm | 6315 |
| Lartësia totale me kabinë | mm | 3054 |
| Lartësia totale me ROPS | mm | 3054 |
| Lartësia totale me çati mbrojtëse, plastike | mm | 3054 |
| Ngarkim në lartësi, minim. | mm | 3054 |
| Distanca ndërmjet akseve | mm | 3266 |
| Gjerësia totale me kabinë | mm | 2474 |
| Gjerësia maksimale e punës | mm | 2140 |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes | mm | 461 |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas | mm | 477/477 |
| Rrezja e kthimit, nga brenda | mm | 4131 |
| Këndi i skarpatës, përpara/mbrapa | ° | 33,7/23,7 |

| Dimensionet e shtresave | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| Gjerësia e rullit, mbrapa | mm | 2140 |
| Diametri i rullit, para | mm | 1697 |
| Trashësia e rullit, para | mm | 30 |
| Lloji i shtresës, përpara | | Bazament stampues |
| Lartësia e platformave të stampuara | mm | 112 |
| Platformat e stampuara, numri | | 130 |

| Dimensionet e gomave | | |
|---------------------------|----|---------------------|
| Madhësia a gomave, mbrapa | | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Gjerësia mbi goma, mbrapa | mm | 2154 |
| Numri i gomave, mbrapa | | 2 |

| Motor me naftë | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Prodhuesi | | JOHN DEERE |
| Tipi | | JDPS 4045PSS |
| Cilindrat, numri | | 4 |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm | | 119,6/162,6/2000 |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm | | 119,6/160,4/2000 |
| Standardi i emetimit të tymrave | | EU faza V / EPA niveli 4 |

| Motor me naftë | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| Trajtimi pas emetimit të tymrave | | DOC-DPF-SCR |

| Transmision | | |
|--------------------------------|------|------------|
| Shpejtësia, pa nivele | km/h | 0 - 11,9 |
| Rregullimi, pa nivele | | HAMMTRONIC |
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje | % | 59/66 |

| Dridhje | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II | Hz | 28/31 |
| Amplituda, përpara, I/II | mm | 2,15/1,35 |
| Forca centrifugale, përpara, I/II | kN | 330/260 |

| Sistem drejtimi | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Këndi i lëkundjes +/- | ° | max. 12 |
| Sistemi i drejtimit, lloji | | Sistem drejtimi me artikulum |

| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes | | |
|-------------------------------------------|---|-----|
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja | L | 280 |
| Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja | L | 32 |

| Niveli i zhurmës | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar | db(A) | 106 |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 103 |

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me ekrane tregues, drita kontrolli dhe butona funksionesh | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Mbrojtje e tubave në seksionin e përparmë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Panel automatik dridhjes

KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje dhe klime (FOPS, niveli I) | Ngrohës në gjendje të ndaluar | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | | Projektore pune | Funkcion Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë