

Tehnilised andmed

# HC 50i P



**Pinnaserullid Seeria HC CompactLine**

Teerull klotsvaltsiga

**H288**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur ülesronimise võime
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

## TEHNILISED ANDMED HC 50i P (H288)

## Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	5410
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	5175
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	4910
Töökaal, max	kg	5870
Teljekoormus, ees/taga	kg	2945/2465
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		25,53/VPM2
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1232,5

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4040
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2838
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2835
Laadimiskõrgus, min	mm	2835
Teljevahe	mm	2169
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1370
Kliirens, keskel	mm	277
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	330/330
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3375
Ülendinurk, ees/taga	°	43/36

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1370
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1155
Valtsi paksus, ees	mm	15
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	82,5
Tambitsad, kogus		60

## Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		TR 12.4-24 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1500
Rehvide arv, taga		2

## Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöörret minutis		54,0/73,4/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöörret minutis		54,0/72,4/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC

## Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-11,8
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
--------------------------	----	----

## Vibratsioon

Amplituud, ees	mm	1,51
Tsentrifugaaljõud, ees	kN	69

## Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	123
------------------	---	-----

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

## VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurilaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisihoidik | Suur lähteninurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel

## ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | | töötuled | Aku lahklüliti