

Tekniske data

# HD 14i VT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H285

### HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform

## TEKNISKE DATA HD 14i VT (H285)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	4300
Driftsvægt med ROPS	kg	4050
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	3730
Driftsvægt maks.	kg	5250
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2255/1795
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	16,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,6/VT0
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	448,8

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2965
Samlet højde med kabine	mm	2720
Samlet højde med ROPS	mm	2590
Højde læsning, minim.	mm	1820
Samlet længde med kabine	mm	2977
Akselafstand	mm	1950
Akselafstand med kabine	mm	1960
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1380
Frihøjde, midt	mm	305
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2650

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1380
Tromlediameter, forrest	mm	898
Tromletykkelse, forrest	mm	16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		10.5/80-16
Bredde over dæk, bagest	mm	1276
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2403-CR-E5B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,8/50,0/2700
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		37,4/50,1/2700
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest,	Hz	60/51

Vibration		
I/II		
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	64/39

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	285
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Kileremsbeskyttelse | Mekanisk batteriafbryder | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning | Ophængsøjer forrest, CompactLine

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS-kabine med varme | ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Radio | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Grusspreder | Termiske skærme | HCQ-komprimeringsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Telematiksystem, grænseflade | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Batteriafbryder | Kølerhjelme med lydisolering | Ekstraspejl | Værktøjskit | Tromlekantbelysning