

Tehnički podaci

HD+ 140i VV-HF



Tandemski valjci Serija HD+

Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H304

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HD+ 140i VV-HF (H304)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	13740
Radna težina sa ROPS-om	kg	13510
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	12425
Radna težina maks.	kg	14770
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	6880/6860
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	32,15/32,06
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		25,03/VT1

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5300
Ukupna visina sa kabinom	mm	2980
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3030
Visina tovara, min.	mm	2140
Međusovinsko rastojanje	mm	3900
Ukupna širina sa kabinom	mm	2260
Maksimalna radna širina	mm	2310
Rastojanje od tla, sredina	mm	340
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	900/900
Radius kružnog traga, unutr.	mm	6200

Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	2140/2140
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1400/1400
Debljina omotača, napred/nazad	mm	19/19
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	170

Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		115,0/156,4/2300
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		115,0/154,1/2300
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-10,5
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	35/39

Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	45/67
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	45/67
Amplituda, napred, I/II	mm	0,65/0,20

Vibracija		
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,65/0,20
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	160/105
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	160/105

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	260
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	20
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	1145

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	109

OPREMA

Sklopivi strugač | Polivanje vodom pod pritiskom | ECO režim | Izbor brzina | Odstupanje traga, hidraulično | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Tahograf | | | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamera | | Radno osvetljenje | | Osvetljenje „Coming Home“