

Технически характеристики

# HD+ 80i OT



## Двуколесни валяци Серия HD+

Двуколесен валяк с осцилиращ бандаж и набор колела

H302

### АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Иновативна концепция на кабината за оптимална видимост и висок комфорт
- > Уплътняване с осцилация
- > Digital ready

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80i OT (H302)

## Тежести

Работна маса с кабина	kg	7645
Работно тегло с ROPS	kg	7465
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	6750
Работно тегло макс.	kg	10300
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	4110/3535
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	23,39
Френс. класифициране, стойност/клас		19,3/VX1; 8,8/PLO
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	883,75

## Размери машина

Обща дължина	mm	4480
Обща височина с кабина	mm	2890
Обща височина с ROPS	mm	2970
Височина претоварване, миним.	mm	2080
Разстояние между осите	mm	3340
Обща ширина с кабина	mm	1800
Максимална работна ширина	mm	1780
Клиренс, среда	mm	340
Разстояние до бордюра, вляво/вдясно	mm	750/750
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4140

## Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред	mm	1680
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1140
Дебелина на бандажа, отпред	mm	19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	135

## Размери гуми

Размер на гумите, отзад		11.00-20
Ширина през гумите, отзад	mm	1614
Брой на гумите, отзад		4

## Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55,4/75,3/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55,4/74,2/2300
Степен отработени газове		Stage V на EC / EPA Tier 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF

## Трансмисия

Работна скорост, безстепенно	km/h	0 - 9,75
------------------------------	------	----------

## Трансмисия

Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	43/48

## Осцилация

Осцилационна сила, отпред, I/II	kN	85,3/125,3
Тангенциална амплитуда, отпред, I/II	mm	1,15/1,15

## Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

## Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

## Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	120
Воден резервоар, съдържание	L	700
Резервоар за добавки, съдържание	L	18

## Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	106
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	105

## ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата

## СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Термични престилки | HAMM измервател на температурата (HTM) | JDLINK | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа