

Műszaki adatok

HD+ 80i VV-HF



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H302

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkon koncepció az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HD+ 80i VV-HF (H302)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	7795
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7615
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6900
Max. üzemi tömeg	kg	10400
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	3930/3865
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	23,39/23,01
Franc. osztályozás, érték/osztály		17,03/VT0

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1815
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4140

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	41/45

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	45/67
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	45/67
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,55/0,30
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	70/85

Vibráció

Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	70/85
--------------------------------	----	-------

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Vízartály, tartalom	L	700

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód |
Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás,
hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és
dönthető műszerfallal | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc
alkalmazáshoz | Smart Compact | Védőtető | Élnyomó- és
vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature
Meter (HTM) | JDLINK | Munkafényezés | Forgó-villogó jelzőlámpa