

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80i VV-HF



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H302

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i VV-HF (H302)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7795
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7615
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6900
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10400
Aksellast, foran/bak	kg	3930/3865
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	23,39/23,01
Fransk klassifisering, verdi/klasse		17,03/VT0

Mål maskin		
Total lengde	mm	4480
Total høyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lastning, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Total bredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1815
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1140/1140
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	41/45

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	45/67
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	45/67
Amplitude, foran, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitude, bak, I/II	mm	0,55/0,30
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	70/85
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	70/85

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbeidslys | Roterende lys