

Tehnilised andmed

HD+ 120i VIO-2-HF



Tandemrullid Seeria HD+
Kahe VIO-rullvaltsiga tandemrull

H304

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Tihendussüsteem VIO – vibratsioon või võnkumine
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HD+ 120i VIO-2-HF (H304)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	13590
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13360
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	12275
Töökaal, max	kg	14610
Teljekoormus, ees/taga	kg	6805/6785
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	34,37/34,37
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		14,78/VT0

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	5300
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3030
Laadimiskõrgus, min	mm	2140
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2145
Maksimaalne töölaius	mm	2150
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	900/900
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6280

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1980/1980
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 4.1 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		115,0/156,4/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		115,0/154,1/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-10,5
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	35/39

Vibratsioon

vibratsiooni sagedus	Hz	67
Amplituud, vibratsioonivalts	mm	0,20
Tsentrifugaaljõud, vibratsioonivalts	kN	110

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud	kN	184
---------------------	----	-----

Ostsillatsioon

Ostsillatsiooni sagedus	Hz	36
Tangentsiaalne amplituud	mm	1,07

Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	260
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	1145

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	

VARUSTUS

Klapitav kaabits | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Servasurve- ja löikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kaamerasüsteem | töötuled | Valtsi serva valgustus | Coming Home funktsioon